

Scheda tecnica *Data sheet*

	ZDM 73	ZDM 78	ZDM 86	ZDM 88
Alésaggio x corsa (mm) <i>Bore x stroke (mm)</i>	73x59	78x64	86x72	86x72
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	246	306	418	474
Rapporto di compressione <i>Compression ratio</i>	20:1	20:1	19:1	19:1
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	3,3	4	6,3	7,5
Giri motore (rpm) <i>Engine speed (rpm)</i>	3600	3600	3600	3600
Alimentazione <i>Fuel</i>	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente / Elettrico <i>Recoil / Electric</i>	Autoavvolgente / Elettrico <i>Recoil / Electric</i>	Autoavvolgente / Elettrico <i>Recoil / Electric</i>	Autoavvolgente / Elettrico <i>Recoil / Electric</i>
Rotazione <i>Rotation direction</i>	Antioraria da PTO <i>Anticlock wise PTO view</i>	Antioraria da PTO <i>Anticlock wise PTO view</i>	Antioraria da PTO <i>Anticlock wise PTO view</i>	Antioraria da PTO <i>Anticlock wise PTO view</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	Bagno olio / Secco <i>Oil bath / Dry</i>	Bagno olio / Secco <i>Oil bath / Dry</i>	Bagno olio / Secco <i>Oil bath / Dry</i>	Bagno olio / Secco <i>Oil bath / Dry</i>
Capacità serbatoio (Lt) <i>Fuel tank capacity (Lt)</i>	2,5	3,5	5,5	5,5
Capacità coppa olio (Lt) <i>Oil capacity (Lt)</i>	0,75	1,1	1,65	1,65
Dimensioni mm (LxLxH) <i>Dimensions mm (LxWxH)</i>	390x330x350	430x380x410	420x440x495	420x440x495
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	25/30	33/38	48/53	48/53

Configurazioni *Configurations*

ZDM 73/78/86/88 C1MV	Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria a bagno olio - avviamento con autoavvolgente - flangia adattamento <i>Taper shaft C1M Ø 23 - oil bath filter - recoil start - back flange</i>
* ZDM 73/78/86/88 C1MEV	Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico - flangia adattamento <i>Taper shaft C1M Ø 23 - oil bath filter - electric start - back flange</i>
ZDM 78/86/88 L3V	Albero cilindrico L3 Ø 25,4 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente <i>Keyway shaft L3 Ø 25,4 - dry filter - recoil start</i>
ZDM 78/86 L3EV ZDM 88 L3EV	Albero cilindrico L3 Ø 25,4 - filtro aria a secco - avviamento elettrico <i>Keyway shaft L3 Ø 25,4 - dry filter - electric start</i>
ZDM 78/86/88 C6EV	Albero conico per generatore C6 Ø 26 - filtro aria a secco - avviamento elettrico <i>Taper shaft for generator C6 Ø 26 - dry filter - electric start</i>

* Per versione avviamento elettrico ZDM 73/78 C1M, filtro aria bagno d'olio con collettore di prolunga nella versione standard di fabbrica. Disponibile anche filtro aria bagno d'olio "basso" senza collettore.

* For electric starter version ZDM 73/78 C1M, oil bath air filter, with extension manifold, in the standard factory version. "Low" oil bath air cleaner without manifold is also available.